

MU16P

Corded bender - Piegatrice a filo

230V 150.01100 - 120V (US plug) 150.02525



Bending capacity	Capacità di piegatura	Ø 16 mm (Rm: 70 daN/mm²)
Bending force	Forza di piegatura	103 kN (10.5 t)
Working pressure	Pressione d'esercizio	40 MPa (400 bar)
Power supply	Alimentazione	Mains Rete elettrica
Motor	Motore	230V: 1100 W - 50 Hz - 5.3 A 120V: 1200 W - 60 Hz - 9.2 A
Cylinder	Cilindro	Single acting Semplice effetto
Weight	Peso	12 kg
Dimensions LxWxH	Dimensioni LxPxH	497 x 130 x 222 mm

- Rebars, rods
Tondini, barre tonde
- Ideal for building and industrial works
Ideale per edilizia e industria
- Small dimensions allow to reach confined places
Le dimensioni ridotte permettono di raggiungere posti stretti

The tool is equipped with release lever in case of jamming.
L'attrezzo è dotato di leva di sblocco in caso di inceppamento.

PR16-32DE

Corded bender/straightener - Piegatrice/raddrizzatrice a filo

230V 150.02904 - 120V (US plug) 150.02905



Bending capacity	Capacità di piegatura	Ø 32 mm (Rm: 70 daN/mm²)
Bending force	Forza di piegatura	243 kN (24.8 t)
Working pressure	Pressione d'esercizio	55 MPa (550 bar)
Power supply	Alimentazione	Mains Rete elettrica
Motor	Motore	230V: 1100 W - 50 Hz - 5.3 A 120V: 1200 W - 60 Hz - 9.2 A
Head rotation	Rotazione testa	180°
Cylinder	Cilindro	Double acting Doppio effetto
Weight	Peso	26.1 kg
Dimensions LxWxH	Dimensioni LxPxH	614 x 293 x 225 mm

Accessories - Accessori

Bending roller Ø 28 ÷ 32 (included)	Rullo piega Ø 28 ÷ 32 (incluso)	110.06994
Bending roller Ø 22 ÷ 26	Rullo piega Ø 22 ÷ 26	110.06995
Bending roller Ø 16 ÷ 20	Rullo piega Ø 16 ÷ 20	110.06996

HYDRAULIC VERSION - VERSIONE IDRAULICA
150.03658

BAR DIAMETER DIAMETRO BARRA	ROLLERS DIAMETER DIAMETRO BOCCOLE	CAM DIAMETER DIAMETRO CAMMA	BAR D./CAM D. RATIO RAPPORTO D. BARRA/D. CAMMA
Ø 16 ÷ 20 mm	Ø 68 mm	Ø 128 mm	8 - 6.4
Ø 22 ÷ 26 mm	Ø 56 mm	Ø 128 mm	5.8 - 5