

T50N ELECTRIC DRIVE / AZIONAMENTO ELETTRICO

Cutter - Cesioia

150.03636



Cutting capacity	Capacità di taglio	Ø 52 mm (Rm: 50 daN/mm²)
Cutting force	Forza di taglio	1078 kN (110 t)
Working pressure	Pressione d'esercizio	70 MPa (700 bar)
Cylinder	Cilindro	Double acting Doppio effetto
Weight	Peso	120 kg
Dimensions LxWxH	Dimensioni LxPxH	765 x 262 x 311 mm



- Rebars, rods, threaded bars
Tondini, barre tonde, barre filettate
- Sprues and aluminium castings
Materozze e fusioni di alluminio
- Ideal for building and industrial works
Ideale per edilizia e industria
- Very robust and able to cut diameters up to 52 mm
Molto robusta e in grado di tagliare grossi spessori
- Equipped with lifting hook
Dotata di gancio per sollevamento

Hose included (3 m- 700 bar)
Tubazione inclusa (3 m- 700 bar)

T5-18 - 18V

Battery-powered cutter - Cesioia a batteria

150.03987



Cutting capacity	Capacità di taglio	Tubo quadro 16 x 16 x 1,5 mm Tubo Ø 18 x 1,5 mm
Piston force	Forza al pistone	51 kN (5.2 t)
Working pressure	Pressione d'esercizio	35 MPa (350 bar)
Power supply	Alimentazione	Battery - Batteria
Motor	Motore	18V
Cylinder	Cilindro	Double acting Doppio effetto
Weight*	Peso*	7.5 kg
Dimensions LxWxH*	Dimensioni LxPxH*	518 x 168 x 315 mm

*Dimensions and weight w/o battery / Dimensioni e peso senza batteria

Battery and charger not included
Batteria e caricabatteria non inclusa

Accessories Accessori

Batteries and charger	Batterie e caricabatteria	Pag. 69
-----------------------	---------------------------	----------------

- Lightweight and easy to handle
Leggera e facile da maneggiare
- Long battery life
Batteria a lunga durata
- Suitable for cutting steel/aluminum/copper small pipes & profiles – cables - various materials
Idonea al taglio di tubi e profili in acciaio, alluminio, rame di dimensioni contenute – cavi – materiali vari
- Ideal for industrial and demolition works
Ideale per il settore industria e demolizione
- Small dimensions allow to cut in hard to reach positions