

RD8-20 - 18V

Battery-powered straightener - Raddrizzatrice a batteria

150.03302



Straightening capacity	Capacità di raddrizzatura	Ø 8 ÷ 20 mm (Rm: 70 daN/mm ²)
Adjustable stroke	Corsa regolabile	✓
Straightening force	Forza di raddrizzatura	78 kN (8 t)
Working pressure	Pressione d'esercizio	40 MPa (400 bar)
Power supply	Alimentazione	Battery - Batteria
Motor	Motore	18V
Cylinder	Cilindro	Double acting Doppio effetto
Weight*	Peso*	7.6 kg
Dimensions LxWxH*	Dimensioni LxPxH*	460 x 171 x 322 mm

*Dimensions and weight w/o battery / Dimensioni e peso senza batteria

- Rebars, rods
Tondini, barre tonde
- Long battery life
Batteria a lunga durata
- Ideal for building and industrial works
Ideale per edilizia e industria
- Lightweight
Leggera
- Small dimensions allow to reach confined places
Le dimensioni ridotte permettono di raggiungere posti stretti

Accessories Accessori

Batteries and charger Batterie e caricabatteria Pag. 69

Rotating head adjustment: 90° CW / 90° CCW
Rotazione testa: 90° senso orario / 90° senso antiorario

Battery and charger not included
Batteria e caricabatteria non inclusa

MU16P - 18V

Battery-powered bender - Piegatrice a batteria

150.03266



Bending capacity	Capacità di piegatura	Ø 16 mm (Rm: 70 daN/mm ²)
Bending force	Forza di piegatura	103 kN (10.5 t)
Working pressure	Pressione d'esercizio	40 MPa (400 bar)
Power supply	Alimentazione	Battery - Batteria
Head rotation	Rotazione testa	360°
Motor	Motore	18V
Cylinder	Cilindro	Single acting Semplice effetto
Weight*	Peso*	10.7 kg
Dimensions LxWxH*	Dimensioni LxPxH*	564 x 191 x 303 mm

*Dimensions and weight w/o battery / Dimensioni e peso senza batteria

- Rebars, rods
Tondini, barre tonde
- Long battery life
Batteria a lunga durata
- Ideal for building and industrial works
Ideale per edilizia e industria
- Lightweight
Leggera
- Small dimensions allow to reach confined places
Le dimensioni ridotte permettono di raggiungere posti stretti

Accessories Accessori

Batteries and charger Batterie e caricabatteria Pag. 69